



Une marque de **TOTAL**

TRANSELF NFX SAE 75W



Lubrifiant extrême pression pour boîtes de vitesses manuelles très fortement sollicitées. Dernière génération de lubrifiants Fuel Economy.



APPLICATIONS

- Lubrifiant de technologie de synthèse adapté à tous les véhicules Renault-Nissan-Mitsubishi équipés de boîtes de vitesses manuelles dont les familles Sx, Jxx, TLx, NDx, NDK1, Pxx et DBx.
- TRANSELF NFX SAE 75W est spécialement recommandé pour une grande facilité de passages de vitesses par temps froid tout en conservant des performances exceptionnelles à chaud, garantie d'un fonctionnement optimal et d'une longévité accrue des organes de la boîte de vitesses.
- TRANSELF NFX SAE 75W remplace TRANSELF NFP 75W-80 et TRANSELF NFJ 75W-80 et couvre leurs applications respectives.

HOMOLOGATIONS

Spécifications	Niveau API GL-4
Homologations constructeurs	Homologué et préconisé par Renault-Nissan-Mitsubishi pour les boîtes Sx, Jxx, TLx, ND4, NDK1, Pxx et DBx

PERFORMANCES ET AVANTAGES CLIENTS

Confort de conduite par tous les temps	- Haute protection des organes de synchronisation. - Résistance au cisaillement exceptionnelle. - Capacité extrême pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères.
Fonctionnement sous forte charge	- Tenue thermique inégalée garantissant une stabilité du produit même sous forte charge et haute température. - Coefficient de frottement particulièrement stable assurant une bonne synchronisation en toute circonstance. - Haut indice de viscosité et bas point d'écoulement assurant une parfaite lubrification à toutes températures.
Longévité de la boîte	- Très haut pouvoir anti-mousse. - Neutralité vis-à-vis des joints.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

TRANSELF NFX SAE 75W		Méthode	Valeur
Densité à 15°C	-	ASTM D1298	847
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	31
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6.5
Point éclair	°C	ASTM D92	202
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	168
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-45

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, et ne constituent pas une spécification.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre
FRANCE

TRANSELF NFX SAE 75W
Mise à jour : 07/2020
1/1

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l'U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

